

項目	仕様	数量
坑口装置 添付 図 - 3 参照の事	21-1/4in-2,000psi ケーシングヘッド	1 式
	21-1/4in-2,000psi×13-5/8in-5,000psi ケーシングスプール	1 式
	13-5/8in-5,000psi×11in-5,000psi チュービングスプール	1 式
	11in-5,000psi×3-1/16in-5,000psi チュービングヘッドアダプター	1 式
	3-1/16in-5,000psi シングルコンプレッションクリスマスツリー	1 式
CSG	20in×106.5# J-55/Big OMEGA R-3	220m
	20in×106.5# J-55/Big OMEGA R-3 (シュール溶接用材料管)	1 本
	13-3/8in×61# J-55/BTC R-3	1,000m
	13-3/8in×68# SM-80T/VAM-TOP R-3	300m
	13-3/8in×68# L80-13Cr/TSH3SB R-3	404m
	13-3/8in×68# L80-13Cr/TSH3SB L-12m(スロットロック管)	5 本
	13-3/8in×68# L80-13Cr/TSH3SB R-3 (ハットタイト管)	3 本
	13-3/8in×68# X-0 3/4" L80-13Cr/TSH3SB Pin× API BTC Box L-12m	2 本
	13-3/8in×68# X-0 3/4" L80-13Cr/TSH3SB Box× API BTC Pin L-12m	2 本
	9-5/8in×43.5# TN110CR13S/TSH W563 R-3	3,000m
	9-5/8in×43.5# TN110CR13S/TSH BLUE R-3	2,044m
	9-5/8in×43.5# TN110CR13S/TSH BLUE L-12m(スロットロック管)	10 本
	9-5/8in×43.5# TN110CR13S/TSH BLUE L-12m(ハットタイト管)	3 本
	9-5/8in×43.5# X-0 3/4" TN110CR13S/TSH W563 Box× TSH BLUE Pin L-12m	2 本
	7in×29# TN110CR13S/TSH 3SB SCC R-3	1,114m
	7in×29# TN110CR13S/TSH 3SB SCC R-3(スロットロック管)	10 本
	7in×29# TN110CR13S/TSH 3SB SCC R-3(ハットタイト管)	3 本
7in×29# TN110CR13S/TSH 3SB SCC L-3m(スロットロック管)	3 本	
TBG	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR R-2	5,200m
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-6m	3 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-3m	6 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-2m	6 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-1.5m	3 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-1m	2 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-0.7m	2 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-1.5m Pin×Pin	2 本

表 - 8 会社提供資機材一覧

別添 7 - 1

仕上げ機器	9-5/8" × 3-1/2 " Pkr	1 式
	温度・圧力センサー (TBG 用)	1 式
	同上用ケーブル、クランプ、その他	1 式
	SSSV およびコントロールライン等	1 式
	ランディングニップル	必要数
	フローカップリング、その他 (必要に応じて)	必要数
セメント	耐 CO2 セメント	必要数
	耐 CO2 セメントに係わる添加剤	必要数

\*1. スリットパイプは上記 7in×29# TN110CR13S/TSH 3SB SCC R-3 1, 114m のうち、480m を当社にて加工した上で工事受託者に提供する予定である。

\*2. 尚、当社は上記の機材のみ提供するものであり、上記以外に工事に必要とされる機材、上記機材に関連するサービス、検査・整備等は工事受託者が準備すること。

以上