

表 - 8 会社提供資機材一覧

別添7-2

項目	仕様	数量
坑口装置 添付 図 - 3 参照の事	21-1/4in-2,000psi ケーシングヘッド	1 式
	21-1/4in-2,000psi×13-5/8in-5,000psi ケーシングスプール	1 式
	13-5/8in-5,000psi×11in-5,000psi チュービングスプール	1 式
	11in-5,000psi×3-1/16in-5,000psi チュービングヘッド アダプター	1 式
	3-1/16in-5,000psi シングルコンプレッションクリスマスツ リー	1 式
CSG	20in×106.5# J-55/Big OMEGA R-3	220m
	20in×106.5# J-55/Big OMEGA R-3(シュ-溶接用材料管)	1 本
	13-3/8in×54.5# L-80/VAM-TOP R-3	1,093m
	13-3/8in×68# SM-80T/VAM-TOP R-3	380m
	9-5/8in×43.5# L-80-13Cr/TSH BLUE R-3	2,744m
	9-5/8in×43.5# L-80-13Cr/TSH BLUE L-12m(スロット <sup>ロ</sup> ック管)	10 本
	9-5/8in×43.5# L-80-13Cr/TSH BLUE L-12m(ハット <sup>タ</sup> イト管)	3 本
	7in×29# L-80-13Cr/TSH 3SB SCC R-3	1,044m
	7in×29# L-80-13Cr/TSH 3SB SCC L-12m(スロット <sup>ロ</sup> ック管)	10 本
7in×29# L-80-13Cr/TSH 3SB SCC L-12m(ハット <sup>タ</sup> イト管)	3 本	
7in×29# L-80-13Cr/TSH 3SB SCC L-3m (スロット <sup>ロ</sup> ック管)	3 本	
TBG	3-1/2" ×12.7# L-80-13Cr/JFE-BEAR R-2	2,730m
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-6m	3 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-3m	6 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-2m	6 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-1.5m	3 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-1m	2 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-0.7m	2 本
	3-1/2" ×12.7# JFE-HP2/JFE-BEAR L-1.5m Pin×Pin	2 本
仕上げ機器	9-5/8" ×3-1/2 "Pkr	1 式
	温度・圧力センサー (TBG 用)	1 式
	同上用ケーブル、クランプ、その他	1 式
	SSSV およびコントロールライン等	1 式
	ランディングニップル	必要数
	フローカップリング、その他 (必要に応じて)	必要数
セメント	耐 CO2 セメント	必要数
	耐 CO2 セメントに係わる添加剤	必要数

\*1. スクリーンパイプは上記 7in×29# L-80-13Cr/TSH 3SB SCC R-3 1,044m のうち、480m を当社にて加工した上で工事受託者に提供する予定である。

\*2. 尚、当社は上記の機材のみ提供するものであり、上記以外に工事に必要とされる機材、上記機材に関連するサービス、検査・整備等は工事受託者が準備すること。

以上